Chariot télescopique tout terrain

GTH™-4014

Spécifications

Modèle	GTH™-4014
Dimensions	
Hauteur de levage (max.) avec stabilisateurs	13,57 m
Hauteur de levage (max.) sans stabilisateurs	13,38 m
Capacité de levage (max.)	4.000 kg
Capacité à hauteur maximale	3.000 kg
Capacité à la portée maximale	1.250 kg
Portée horizontale (max.)	9,08 m
Portée à hauteur maxi sur roues	48 cm
A Hauteur	2,40 m
B Hauteur au volant	1,56 m
C Largeur	2,32 m
D Largeur cabine	93 cm
E Voie	1,92 m
F Empattement	2,95 m
G Longueur pneus avant	4,79 m
H Longueur au tablier	6,06 m
I Garde au sol - au centre	30 cm
J Largeur max. - stabilisateurs étendus	2,87 m
L Longueur totale	7,26 m
M1 Angle d'attaque	40°
M2 Angle de sortie	46°
Productivité	
Rayon de braquage int./ext	1,48 m/3,80 m
Force de cavage*	6.000 kg
Force de remorquage avec dynamomètre**	8.073 kg
Vitesse de translation (max.)	33 km/h
Inclinaison du tablier	138°
Mise à niveau châssis sur essieu avant	+/- 7°
Pneus (DIN 70361)	405/70-20" PR14 Jante 8 trous
Vitesse de levée/descente**	12 sec/7 sec
Vitesse de sortie/rentrée du télescope**	17 sec/11 sec
Puissance	
Moteur	Perkins 854E-E34TA turbo refroidisseur d'air diesel 100 CV (75 kW), stage IIIB
Transmission	Hydrostatique : pompe à cylindrée variable couplée à un moteur à cylindrée variable. Double piston.
Pompes de service	Télescope/système de contrôle avec pompe à engrenage : 280 Bar, 99 L/min. Frein de parc avec pompe à engrenage : 200 Bar, 46 L/min.
Capacité réservoir carburant	170 L
Capacité huile moteur	8 L
Capacité réservoir huile hydraulique	112 L
Poids* **	10.140 kg

Conformité aux normes

Directive européenne Machines 2006/42/CE
Structure de la cabine conforme aux normes ISO3471 (ROPS) et ISO3449 (FOPS)
Moteur faible émission conforme aux directives européennes 97/68/CE phase III et 2004/26/CE
Emissions sonores conformes à la directive européenne 2000/14/CE (LpA=83 dB, LwA=103 dB)
Niveau de vibrations conforme à la directive européenne EN 13059:2002 (aux bras <2,5 m/s², au corps 0,23 m/s²)

Dimensions





* Avec godet 800L SAE J732/80
** A vide
*** Le poids varie en fonction des options et des standards des pays où la machine est livrée

02/14. N. de pièces. B108035FR

Chariot télescopique tout terrain

GTH™-4014

Abaques de charge

Sur pneus avec fourches



Sur stabilisateurs avec fourches



Sur pneus avec godet 800 L



Sur stabilisateurs avec crochet fixe 5 T



Sur stabilisateurs avec fléchette 2m (mécanique)



Sur stabilisateurs avec fléchette 4m (hydraulique/mécanique)



Sur stabilisateurs avec treuil hydraulique 4T



Sur stabilisateurs avec nacelle 2P-300F



Sur stabilisateurs avec nacelle 3P-700REM 4400



Chariot télescopique tout terrain

GTH™-4014

Accessoires en option

Fourches

	Référence pièce	Description	Cap. charge	Largeur	Longueur	Hauteur	Poids
	55.0750.0033	Fourches flottantes	4.000 kg	1.375 mm	1.625 mm	1.125 mm	365 kg
	55.0750.0002	Tablier et fourches fixes type FEM3	4.000 kg	1.390 mm	1.505 mm	1.130 mm	380 kg
	59.0601.5003	Déplacement latéral des fourches FEM3 +/- 100mm	4.000 kg	1.370 mm	1.580 mm	1.130 mm	520 kg

Schéma de référence des dimensions



Godets et bennes

	Référence pièce	Description	Largeur	Longueur	Hauteur	Poids	Pression hyd. max
	59.0201.9004	Godet 800 L	2.435 mm	1.070 mm	940 mm	450 kg	
	59.0400.0000	Benne à béton 500 L - Déchargement manuel	1.110 mm	1.110 mm	1.320 mm	230 kg	
	59.0400.1000	Benne à béton 500 L déchargement hydraulique	1.110 mm	1.110 mm	1.320 mm	244 kg	65/250 (lt/min)/bars
	59.0400.2000	Benne à béton 800 L déchargement manuel	1.110 mm	1.110 mm	1.520 mm	250 kg	
	59.0400.3000	Benne à béton 800 L déchargement hydraulique	1.110 mm	1.110 mm	1.520 mm	264 kg	60/220 (lt/min)/bars
	59.0401.2002	Godet malaxeur 500 L (hydraulique)	1.000 mm	1.650 mm	900 mm	550/1.850 kg	
	59.0400.7000	Casier pour briques et parpaings	800 mm	1.110 mm	1.150 mm	120 kg	

Fléchettes et crochets

	Référence pièce	Description	Cap. charge	Largeur	Longueur	Hauteur*	Poids
	59.0700.9002	Crochet fixe 5 T	3.000 kg	1.335 mm	830 mm	1.071/1.115 mm	160 kg
	59.0802.3007	Fléchette mécanique 2 m/2.000 Kg	2.000 kg	1.335 mm	2.290 mm	800/1.080 mm	255 kg
	59.0802.3008	Fléchette mécanique 4 m/900 Kg	900 kg	1.190 mm	4.450 mm	980/1.220 mm	270 kg
	59.0802.3012	Fléchette hydraulique 4 m/900 Kg	900 kg	1.190 mm	4.450 mm	1.610/1.220 mm	345 kg
	59.0901.9004	Treuil hydraulique 4 T	4.000 kg	1.335 mm	830 mm	1 840/1 260 mm	375 kg

Prédisposition nacelle

	Référence pièce	Description	Cap. charge	Largeur**	Longueur	Hauteur	Poids
	59.1111.6012	Rotative et extensible +/-90° 3 personnes max.	700 kg	2.520 mm jusqu'à 4610 mm	2.110 mm	1.850 mm	920 kg
	59.1111.6011	Fixe non extensible 2 personnes max.	300 kg	2.300 mm	1.490 mm	1.710 mm	400 kg

* Pieds relevés/abaissés
** Repliée/étendue

02/14. N. de pièces. B108035FR

Chariot télescopique tout terrain

GTH™-4014

Caractéristiques

Caractéristiques standards

Dimensions

- Capacité de levage maximum 4.000 kg
- Hauteur de levage maximum 13,57 m
- Portée horizontale maximum 9,08 m portée horizontale

Productivité

- Quatre roues motrices
- Quatre roues directrices
- 3 modes de conduite:
  - roues avant directrices
  - marche en crabe
  - direction coordonnée
- Direction assistée
- Stabilisateurs avant
- Transmission hydrostatique avec pompe à cylindrée variable
- Joystick 4x1 multifonctions électroproportionnel
- Pont avant à glissement limité
- Tablier porte-équipements à verrouillage manuel
- Porte d'accès à 2 éléments indépendants: partie basse en acier renforcé et partie haute vitrée, avec ouverture séparée)
- Indicateur angles et distances sur télescope en corrélation avec les abaques de charges
- Siège réglable avec suspension et détection de l'opérateur
- Coupe-batterie
- Volant réglable en hauteur
- Essuie glace sur pare brise avant/arrière
- Pare soleil sur pare brise avant
- Grille de toit
- Rétroviseurs extérieurs avant latéraux et arrière grand angle
- Feux de route avant et arrière
- Moteur positionné sur le côté de la machine pour un accès simplifié aux composants

Caractéristiques standards

- Freins multidisques en bain d'huile sur les deux essieux
- Bouchon de réservoir verrouillable (cadenas)
- Cale de sécurité pour maintien de la flèche lors des opérations de maintenance
- Système de réalignement automatique des roues arrières
- Sélecteur de mode route/chantier
- Contrôle de la stabilité en cas de surcharge par :
  - avertisseur lumineux de moment de charge à LEDs
  - avertisseur sonore
  - blocage automatique des mouvements sortie/descente du télescope
  - blocage automatique des stabilisateurs
  - blocage automatique de l'essieu arrière

Puissance

- Perkins turbocompressé, refroidisseur d'air, moteur diesel 100 CV (75 kW), stage IIIB

Roues et pneus

- 405/70-20'' PR14. Jante 8 trous

Options

Productivité

- Air conditionné
- Ligne hydraulique principale sur télescope
- Système de verrouillage hydraulique rapide
- Tête de flèche GM-1 pour accessoires Manitou
- Projecteur réglable sur la flèche
- Projecteur réglable sur la cabine
- Grille de protection pare-brise
- Essuie glace de toit
- Crochet d'attelage 6 T
- Huile biodégradable
- Cric hydraulique 10 T + clé 24 mm
- Prédisposition godet malaxeur
- Prédisposition nacelle
- Siège confortable
- Radio MP3
- Système déverrouillage clavier numérique
- Système «Track and trace»
- Chargeur 12 V
- Accoudoirs ergonomiques

Options de roues et pneus

- 405/70-24'' PR14
- Pneu 405/70-20" PR14 gonflé mousse
- Roue de secours 405/70-20" PR14
- Roue de secours 405/70-24" PR14
- Roue de secours 405/70-24" PR14 gonflé mousse

Accessoires

- Fourches flottantes L 1200 mm section 120x50 mm
- Fourches flottantes L 1200 mm, section 100x50 mm (GB seulement)
- Tablier et fourches fixes type FEM3
- Déplacement latéral des fourches FEM3 +/- 100mm
- Godet 800 L
- Benne à béton 500 L/800 L - (Déchargement manuel ou hydraulique)
- Godet malaxeur 500 L (hydraulique)
- Casier pour briques et parpaings
- Crochet fixe sur tablier
- Fléchette de levage mécanique 2 m / 2.000 kg
- Fléchette de levage mécanique ou hydraulique 4 m / 900 kg
- Treuil hydraulique 4 T
- Nacelle fixe
- Nacelle rotative et extensible

France

1 rue Joseph Fourier 28008 Chartres, N° Vert: 0805 110 730 Tel: + 33 (0)2 37 26 09 99 Fax: + 33 (0)2 37 26 09 98 Email AWP-InfoEurope@terex.com

Rendez-vous sur **www.genielift.fr/locaux** pour obtenir la liste de nos sites.

Pays de fabrication et de distribution

Australie · Brésil · Caraïbes · Amérique Centrale · Chine · France · Allemagne · Italie · Japon · Corée · Mexique · Russie · Asie du Sud-Est · Espagne · Suède · Émirats Arabes Unis · Grande Bretagne · États-Unis

Date effective : Février 2014. Les caractéristiques des produits et leurs prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis ni engagement. Les photos et/ou schémas qui illustrent cette brochure sont donnés à titre d'exemple. Il est impératif de consulter le manuel de l'opérateur pour toute instruction relative à l'utilisation correcte de cet équipement. Le non respect des instructions figurant dans le manuel de l'opérateur lors de l'utilisation de cet équipement, ou tout autre comportement irresponsable, peuvent entrainer des blessures graves voire mortelles. La seule garantie applicable et servant de référence pour les différents produits Genie est notre garantie contractuelle validée par nos services techniques. Aucune autre garantie orale ou écrite ne sera valable. Les produits et services listés peuvent être des marques déposées, des brevets, ou des noms déposés de Terrex Corporation et/ou leurs filiales aux U.S.A. et dans beaucoup d'autres pays. Genie est une marque déposée de Terex South Dakota, Inc. © 2014 Terex Corporation.

02/14. N. de pièces. B108035FR

www.genielift.fr